

FAIRY



www.gree.com.tr
444 5 852

Şık ve
Teknolojik

 **GREE**

TLC Gree Klima
Türkiye Temsilcisi



WiFi

Kumandanız artık telefonunuzda. Klimanızı dilediğiniz yerden kontrol ederek ideal sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.



X-Fan

İç üniteyi kurutarak temizler. Küf, nem ve koku oluşumunu önler.



Zamanlayıcı

Klimanızın ne zaman çalışacağına veya kapanacağına siz karar verebilir, ayarlayabilirsiniz.



I-Feel

Klimanız sizi hisseder. Kumanda üzerinde bulunan sensör ile en uygun konforlu havayı sağlar.



Auto Clean

Kendi kendini temizleme özelliği sayesinde toz ve bakterileri klimanızdan uzaklaştırır.



Geniş Açılı Hava Üfleme

Dikey ve yatay salınım ile kanatçıkları ayarlayarak konforlu bir hava elde edebilirsiniz.



Yüksek Enerji Verimliliği

Yüksek verimlilik değerleri ile doğanın korunmasına ve ev ekonomisine katkı sağlar.



Sesli Komut ile Kontrol

Klimanızı kontrol etmek için seslenmeniz yeterli. Sesli komut özelliği sayesinde android cihazınız ile uyumlu "Home" uygulaması üzerinden klimanızı açıp kapatabilir, ideal sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.



Uyku Modu

Uygunuz bölünmeyecek. Klimanız sessiz ve en uygun sıcaklıkta çalışarak konforlu bir uyku sunar.



8° C Isıtma Modu

Evinizde kimse yokken bile oda sıcaklığını dengede tutarak enerji tasarrufu sağlar.




Nem Alma Modu

Nemi azaltarak ferah ve konforlu bir ortam sunar.



Auto Restart

Elektrik kesintileri sonrasında klimanız, kaldığı yerden aynı ayarlarla çalışmaya devam eder.



Multi Fonksiyonel Filtre

Kitin + C Vitamini + Formaldehit filtreleri sayesinde bakteri, mantar, toz ve kötü kokuları klimanızdan uzaklaştırır.



Cold Plasma

Pozitif ve negatif iyon salınımı yaparak zararlı moleküllerin oluşumunu engeller ve daha temiz bir hava sağlar.

RENK SEÇENEKLERİ
● ANTRASİT GRİ
● BEYAZ

Model Kodu		Birim	GWH09ACC-K6DNA1F	GWH12ACC-K6DNA1F	GWH18ACD-K6DNA1I	GWH24ACE-K6DNA1I
Güç Kaynağı	Besleme		Dış Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden
	Faz/Gerilim/Frekans	F/V/Hz	1/220-240V/50hz	1/220-240V/50hz	1/220-240V/50hz	1/220-240V/50hz
	Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	adet x mm ²	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
	Otomatik Sigorta Akımı	A	10	10	16	16
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)		BTU/h	2.730 ~ 9.212 ~ 12.966	3.071 ~ 11.976 ~ 15.013	3.412 ~ 17.742 ~ 20.813	6.800 ~ 24.200 ~ 30.200
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)		W	800 ~ 2.700 ~ 3.800	900 ~ 3.510 ~ 4.400	1.000 ~ 5.200 ~ 6.100	2.000 ~ 7.100 ~ 8.850
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.)		BTU/h	3.071 ~ 10.236 ~ 14.501	3.071 ~ 13.000 ~ 16.036	3.753 ~ 19.107 ~ 22.519	6.150 ~ 26.600 ~ 32.200
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.)		W	900 ~ 3.000 ~ 4.250	900 ~ 3.810 ~ 4.700	1.100 ~ 5.600 ~ 6.600	1.800 ~ 7.800 ~ 9.450
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.)		W	100 ~ 695 ~ 1.300	220 ~ 962 ~ 1.400	100 ~ 1.576 ~ 2.350	450 ~ 1.786 ~ 2.900
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.)		W	150 ~ 700 ~ 1.400	220 ~ 953 ~ 1.550	180 ~ 1.436 ~ 2.400	350 ~ 2.000 ~ 3.000
Nominal Akım (Soğutma/Isıtma)		A	3.1 / 3.2	4.3 / 4.6	7.1 / 6.3	9.0 / 9.3
EER		W/W	3.88	3.65	3.30	3.50
COP		W/W	4.29	4.00	3.90	3.90
SEER		--	7.50	7.10	7.10	7.00
SCOP		--	4.20	4.10	4.20	4.20
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) (Daha Sıcak İklimlerde)		--	A++ / A+ (A++)	A++ / A+ (A++)	A++ / A+ (A++)	A++ / A+ (A++)
Nem Alma Kapasitesi		L/h	1.69	1.40	1.90	2.40
İç Ünite	İç Ünite Model Kodu		GWH09ACC-K6DNA1F/I	GWH12ACC-K6DNA1F/I	GWH18ACD-K6DNA1I/I	GWH24ACE-K6DNA1I/I
	Hava Debisi	m ³ /h	610/570/540/470/440/420/390	700/650/600/540/480/420/360	850/750/680/610/570/520/460	1250/1100/1000/950/900/850/800
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	38/36/34/31/29/27/25	42/38/35/32/29/26/25	44/43/41/38/36/34/30	48/44/41/40/38/36/33
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	54/48/46/43/41/39/37	57/50/47/44/41/38/37	60/56/54/51/49/47/43	64/59/56/55/53/51/48
	Net Ölçüleri (GxYxD)	mm	889x294x212	889x294x212	1013x307x221	1122x329x247
	Net Ağırlık	kg	11	11	13,5	16,5
Dış Ünite	Dış Ünite Model Kodu		GWH09AFC-K6DNA2F/O	GWH12AFC-K6DNA2F/O	GWH18AFD-K6DNA2I/O	GWH24AFE-K6DNA2I/O
	Hava Debisi	m ³ /h	1950	1950	2200	3600
	Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	50	52	56	59
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	61	63	65	70
	Net Ölçüleri (GxYxD)	mm	732x555x330	732x555x330	802x555x350	958x660x402
	Net Ağırlık	kg	23,5	24,5	30,5	41,5
	Soğutkan Türü		R32	R32	R32	R32
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı	kg	0,53	0,57	0,82	1,50	
Ara Tesisat	Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	adet x mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
	Şarj Gerekltirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	m	5	5	5	5
	Ek Soğutkan Miktarı	g/m	16	16	16	40
	Bakır Boru Çapı (Sıvı)	mm (in)	ø6 (1/4")	ø6 (1/4")	ø6 (1/4")	ø6 (1/4")
	Bakır Boru Çapı (Gaz)	mm (in)	ø9.52 (3/8")	ø9.52 (3/8")	ø12 (1/2")	ø16 (5/8")
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı	m	10	10	10	10
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk	m	15	15	25	25	