



U-MATCH VI



The background of the image is a dark, almost black, sky filled with wispy white clouds. A large, modern cable-stayed bridge dominates the lower half of the frame. The bridge has a tall, dark central tower from which numerous thick, dark cables extend downwards and outwards to support the bridge deck. The bridge deck itself is a light color, contrasting with the dark cables and tower. The overall composition is architectural and minimalist.

U-MATCH VI

06-11

Özellikler

06-07 Tüm DC İnverter Sistem

08-09 Sağlık Fonksiyonu

10-11 Uzun Mesafe Güç Hattı

12-52

Çekirdek Teknoloji

14-15 Enerji Tasarrufu

20-21 Sessiz Tasarım

26-27 Arttırılmış Konfor

28-32 Uygun Montaj Ve Bakım

33-39 Dayanıklılık

40-52 Akıllı Kontrol

53

Ürün Listesi

53 İç Ve Dış Ünite Ürün Listesi

54-65

İç Üniteler

56-58 Kaset Tipi İç Ünite

59-62 Kanal Tipi İç Ünite

63-65 Yer Tavan Tipi İç Ünite

NEDEN U-MATCH VI CİHAZLARINI SEÇMELİYİZ.

KULLANICI

Yüksek Enerji Verimliliği

Yüksek verimli tasarım, DC motor teknolojisi, son versiyonda tasarıma ilave edilen %10 enerji tasarrufu sağlayan inovasyon sayesinde 7,20 yi bulan SEER değeri ve A++ enerji verisi sağlar.

Sağlık Koruması

5S sağlıklı hava misyonu ile tüm iç ünite kapasitelerinde taze hava girişi, opsiyonel sterilazyon modülleri, çoklu hava temizleme filtreleme ve yöntemleri ile eş zamanlı sağlıklı ve temiz hava sunar. (Opsiyonel)

Sessiz Tasarım

Biyonik tasarlanan fan pervanesi ve kompresör düşük ses özelliği ile iç ortam ses seviyesi 28dB seviyelerine indirilmiştir.

Konfor

Yüksek hassasiyetli ikili sıcaklık ve nem sensörü ile (± 0,5 C) sıcaklık konforunun tamamiyle sağlanması, iç ortam sıcaklık ve nem değerlerinin akıllı ikili sensör düzeneği ile ayarlanması ile konfor şartlarının üst seviyede tutulması

Akıllı Kontrol

Uzaktan kumanda ve kontrol için WiFi uygulaması
Akıllı sensör ile 360 derece klima çevresinin sıcaklıklarının gözlemlenmesi, böylelikle hava üfleme yönünün otomatik ayarlanması ve oda sıcaklığına bağlı olarak klimanın çalışma modunun otomatik seçilmesi (Opsiyonel)

MONTAJ-KURULUM

Kolay Dış Ünite Montajı

Cihaz montajı yapılrken kablolama ve bakır borulama işleminin yapılması için cihaz kasasının açılması gerekmey, montaj zamanından tasarruf sağlanır.

Küçültülmüş Tasarım

Tüm kapasite serilerinin dış ünitelerinde tek dış ünite fanı kullanılmış olup, nakliye ve montaj işlemlerinde kolaylık ve alandan kazanım sağlanır.

Yer Tavan Üniteleri için Geliştirilmiş Tasarım

Farklılık yaratan uygun montaj işlemleri. Bakır boru bağlantıları cihazın sağ tarafındadır. 3 borulu işlemlerde ilave saha işlemleri gereklidir. Elektrik kutusu cihazın sol tarafındadır, böylelikle daha fazla ulaşım ve servis alanı bırakılmış olunur.

SATIŞ SONRASI İŞLEMLERİ

Farklı Arıza Çözüm Ekipmanları

Farklı arıza çözüm işlemleri kullanımı sağlanır. Taşınabilir arıza bulucu cihaz ile gerçek zamanlı cihazın çalışma parametreleri ve durumu anlık olarak izlenebilir. İzleme ve arıza bulma yazılımı sayesinde ise uzaktan cihazın durumu, çalışma şartları ve parametreleri izlebilir. Satış sonrası hizmetler birimi olarak arızaları en hızlı ve doğru şekilde tespit edip, gerçek çözüme ulaşılır.

Dahili Elektronik Kutu

Kaset tipi cihazların tüm serilerinin elektrik kutuları cihaz içerisinde erişime olanak sağladığından asma tavanların eski modellerde olduğu gibi müdahale kapağı için kesilmesine gerek yoktur. Cihaz işlemleri için kaset tipinin izgara panelini açmak yeterlidir.


Dış üniteler için genel tasarım

U-Match VI serisi 3,5 kw dan 16kW'a kadar soğutma kapasitesi sağlamaktadır. Dış üniteler kanal tip, kaset tip, yer tavan tipi ve iç ünitelere bağlanabilir. Montaj ve bakım işlemleri daha kullanışlıdır.

Tüm DC inverter Sistem

DC inverter Kompresör

180° dalga adımsız hız düzenleme kontrol sistemi kapsamı sayesinde, kompresörler yüksek enerji tasarrufu ile çalışmaktadır. 0-120 Hz frekans aralığında değişken dış ortam şartlarına göre uygun hız düzenleme verileri ile çalışır.



DC elektronik Genleşme Valfi (EXV)

Adımsız fonksiyon ile çalışan elektronik genleşme valfi 0 ile 480 pulse aralığında çalışma gösterir. Farklı çalışma şartları ve yüze göre yüksek doğruluk payı ile soğutucu akışkan akış kontrolü sağlar. Diğer geleneksel yöntemlere göre %5 enerji verimliliği artışı sağlanır.

Not: Sadece DC güç beslemesi



DC Drenaj Pompası

DC tasarım ve 12 V zayıf akım kontrolü ile %40 yüksek verimlilik ve güvenli çalışma şartları sağlanır.

Not: DC güç beslemesi ve sadece kaset tip cihazlarda mevcut.




DC Fırçasız Motor (Dış ünite)

Yüksek verimli DC inverter tasarımı ve yüksek hassasiyet sayesinde dış ünite fan motoru daha düşük manyetik kaçak ve güç kaybı yaşar. Motor verimliliği genel AC motora göre %32 daha yüksektir.




DC Fırçasız Motor (İç ünite)



Sağlık Koruması 5S

Taze Hava Kontrol


Kaset ve kanal tipi ünitelerin tüm serileri taze hava giriş ekipmanları ile donatılmıştır. %8 ile %12 oranında taze havanın dış ortamdan iç mahale girişini sağlar. Yüksek kapasiteli modellerde mevcuttur. %5-%10 Taze hava girdisi için opsiyonel taze hava girişi olan panellerin kullanımını öneriyoruz.
*Sipariş üzerine getirilir.



Sterilizasyon Filtreler için Farklı Opsiyonlar

Kitin, aktif karbon, fotokatalitik, gümüş iyon, çoklu multi vitamin gibi farklı özelliklere sahip filtrelerin kullanımı müşterilerimize opsion olarak sunulmuştur.

*Sipariş üzerine getirilir.




56 °C Kendi Kendini Temizleme Sistemi

GREE yüksek sıcaklık kendi kendini temizleme sistemi 5 farklı adımda tozları evaporatörden temizler ve otomatik olarak yüksek sıcaklık sterilazyon işlemini aktif eder. Bu sayede klima iç unitesi temizlenmiş ve sağlıklı bir şekilde kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Yoğuşma

Yoğuşma sağlayarak kirleri evaporatör üzerinde biriktirir.




Donma

8

Partiküller evaporatör finlerinden ayırmak için donma işlemi başlar.

Buz Çözme

Kirlerin evaporatör yüzeyinden atılması için buz çözme işlemi uygulanır.



Kurutma

Kirlerin atılmasından sonra evaporatör kurutma işlemi için yüksek ısırda ıstılır.

Sterilizasyon

56°C'de sterilizasyon temizlik



**Konfor sıcaklığı olan
27°C ye ayarlanmış klimalı
ortamda halen sıcak mı
hissettiyorsunuz?**

NEDEN?

Hissedilen sıcaklık sadece ortam ısısı ile ilgili değildir, aynı zamanda nem ile de ilişkilidir. Ortam ısları aynı olsa bile ortam nemine bağlı olarak insanların hissettikleri sıcaklıklar farklı olacaktır.

BUNALTICI
ADANA
27°C

Ortam Sıcaklığı ≠ Hissedilen Sıcaklık

SERİN
EDİRNE
27°C



Sıcaklık ve Nem Doğrulama Teknolojisi


Kablolu kumandalar standart yüksek hassasiyete sahip sıcaklık ve nem ölçümü yapan çift sensöre sahiptir. Nem ve sıcaklık etkisini tamamıyla doğru ölçümlemek ve konfor şartlarını yükseltmek için, akıllı sistem kullanılmaktadır.



Uzun Mesafe

Uzun İletişim Mesafesi

Uzun mesafe güçlendirilmiş iletişim hattı teknolojisi sayesinde iç ünite ve dış ünite arasındaki mesafe 100 m'ye ulaşabilir. Farklı tip konut ve ticari uygulamalara uygundur.





Not: 7,1kW ve üzeri modeller için geçerlidir.

Bileşik İletişim Ağı

Bir dış ünite ve bir iç ünite arasındaki iletişim özelliklerine bağlı olarak iki farklı iletişim hattı düzenlenmiştir; LNS BUS ve HomeBus

BUS1: LNS BUS

Ürün geliştirme çalışması neticesinde dış üniteler birden farklı iç üniteler ile bağlantı sağlayabilir. Bunlar arasında kaset tipi, kanal tipi, yer-tavan tipidir. Uygulama taleplerini karşılamaları için uzun mesafeli iletişim ve güç hatları düzenlenmiştir.




BUS2: Terminal Kontrol BUS XE7A-24 H/C

Kablolu/merkezi kumanda gibi kumanda geliştirme: HBS iletişim teknolojisi iç ünite ve ekran terminalleri arasında kurulur. Kontrol terminali U-match ve VRF sistemler ile uyumludur.



İletişim Karışıklığı Önleyen Tasarım

Çift hatlı iletişim tasarımı elektrik hatlarından doğan harmoni ve uzun mesafe hat dirençleri nedeniyle oluşacak iletişim karışıklığını öner. Daha güvenilir bir bilgi transferi sağlanmış olur.



TEKNOLOJİNİN MERKEZİ



- Enerji Tasarrufu
- Sessiz Tasarım
- Arttırılmış Konfor
- Uygun Montaj ve Bakım
- Dayanıklılık
- Akıllı Kontrol

Enerji Tasarrufu

U-Match IV (6) yeni jenerasyon sistemlerde R32 çevre dostu gaz kullanılmaktadır. Yüksek verimli yapısal tasarım, DC motor tercihi, yüksek verimli kompresör ve motor, geliştirilmiş ısı eşanjörü teknolojisi sayesinde %10 enerji tasarrufu sağlanmaktadır.


SCOP* değeri
%10,3
oranında
arttırılmıştır.

Yeni ve eski seri 7,1 kW modellerinin performans değeri




Arttırılmış ısı eşanjörü tasarımı

- Yeni tasarlanan iç yiv tasarımı sayesinde ısı transfer oranı arttırmıştır.
Küçültülmüş yiv açıları ısı transfer yüzeyini arttırmır.
Geniş helix açılar akışkan yoğunluğunu ve türbülansı arttırmır
Daha çok diş sayısı ısı transfer alanını ve verimliliği arttırmır




U-Match V



U-Match VI

- Akışkan hattı üzerinde düşürülmüş direnç tasarımları ve yeni geliştirilen fin, rüzgar alanı dağıtım tasarımı ısı transfer verimini yükseltir.



Yüksek Verimli DC motor

- Yüksek yoğunluklu manyetik tasarım ile, 10 kutup eşleşmeli DC motor, AC motorlara göre %32 daha verimli çalışmaktadır.



Rüzgar ve Hava Atış Pozisyonu Optimizasyonu

● Düşük hava dirençli izgara tasarımı


Yağmur damla şekilli izgara modeli ve hava türbülans engelleyici yapı ile %2 arttırlılmış hava debisi

● Düşük hava dirençli motor desteği

U şeklindeki motor sayesinde rüzgar yönü alanında %55 oranında azalma ve hava debisinde %1,5 oranında artış

● Verimli bionik fan kanatları


Bionik fan kanatları uzatılmış pervane kanatlarına ve geniş dönüş açısına sahiptir. Bu durum da aerodinamik performansın iyileştirilmesinde ve hava debisinin %10 arttırılmasını sağlamıştır.



Yüksek Verimli Kompresör


Yüksek verimli motor

V yapı ve güçlü manyetik yapısı sayesinde değişken yük koşullarında en iyi verimlilik noktasında çalışma imkanı sağlar.




Dayanıklı Slide Kanatçık

Karbon kaplama uygulanmış kayar kanatçık mükemmel dayanıklılık ve performans sunar.



Güçlü Ana Mil

Tam yüklerde QT700 güçlü dayanıklı ana mil ile birlikte güçlendirilmiş yüzey uzun süreli dayanım sağlar.





Düşük Yağ Gönderme Oranı

Kompresör içerisinde yağın daha fazla süreli kalmasını ve yağlamayı daha iyi oranda yapmayı sağlamak amacıyla geliştirilmiş gaz ve yağ ayırıcı kullanılır ve çok daha az miktarda yağın sisteme gitmesi sağlanır. Bu sayede yüksek dayanım ve uzun ömür sağlanır.




Hava Valfinde Yüksek Hassasiyet

Hava valfi daha düşük akışlara tepki verecek şekilde geliştirilmiş olup kompresörün daha geniş yük ve frekans aralığında çalışmasına olanak verir.



Yüksek Verimli Silindir


Düz silindir yapısı kriyojenik işlemden geçirilip alaşım ile güçlendirilmiştir. Silindir içerisindeki kaçağı minimuma indirmek ve aşınmayı azaltmak hedeflenmiştir. Böylelikle kompresör verimliliği yükselmiştir.



Enerji Tasarrufu Çalışma ve Kontrol



Kablolu Kumanda Enerji Tasarrufu Modu

Enerji tasarrufu modu sadece belli özellikleri olan kablolu kumanda ile aktif edilmektedir. Sıcaklık değerlerinin alt ve üst limitleri tanımlanır. Halka açık yerlerde kullanım durumunda dışarıdan müdahale ile çok sıcak veya çok soğuk set değerlerine getirilmesi önlenmiş olur.



I-Demand

Bu fonksiyon klima cihazının güç tüketiminin %75 seviyeden az olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Bazı yerleşkelerde örneğin devlet dairelerinde elektrik tüketiminin en yüksek olduğu saatlerde cihaz kullanımı sınırlanır. Tam yük çalışma durumlarında bu fonksiyon elektrik tüketimini dengeleyerek tasarruf sağlar.




Stand By Modunda Düşük Güç Tüketimi

U-Match VI serisi geliştirilmiş teknoloji ile bekleme modundan çıkma ve kompresör karter ısıtıcı yerine akıllı sarım sıcaklığı kulanma teknolojisine sahiptir.




Kompresör sargı sıcaklığı özelliği ve yüksek verimlilik



8°C Isıtma

Kış sezonunda, klimanın bulunduğu mahalden uzun süre ayrı kalınırsa hava sıcaklığına bağlı olarak ortam sıcaklığı düşer. Bu özellik aktif edilirse, mahal içerisinde yaşayan bitki ve evcil hayvanlarımız için klima , mahal sıcaklığını 8°C de tutacaktır.




Sessiz Tasarım



Azaltılmış ses seviyesi için Bionic Fan pervanesi tasarımı


Fan pervaneleri tasarımlı değişimi ile ses 3dB seviyesinde azalmıştır.

Sessiz uçuş yapan kuşların kanat yapıları incelendiğinde elde edilen veriler ile havanın daha düşük oranda sürtünmesi ve oluşturduğu direnci minimuma indirmek ve kanat uçlarındaki girintilerden de esinlenerek yeni fan kanatçıkları tasarlanmıştır. Yapılan simulasyonlarda da kartal kanatlarına benzer biçimde şekillendirilen fanların daha sessiz çalıştığı belirlenmiştir.



Düşük Hava direnci sesi

- Geniş hava çevrim alanı ile düşük hava direnci ve düşük ses seviyesi
- Türbülansı önleyici tasarım, geniş hava dönüş alanları ve daha az tırbülans
- Hava giriş/çıkış alanının genişletilmesi. Hava giriş ve çıkışlarında geniş alanlar, düşük fan hızlarında düşük ses seviyeleri. Kaset tip cihazlarda ilave paneller yardımıyla hava çıkış bölgeleri %11 genişletildi.




Kompresör Sessiz Tasarım





Yeni Flanş Destek Gövdesi

Yeni destek flanş yapısı ile yüksek sertlik ve dayanım, düşük titreşim ve iyileştirilmiş ses kalitesi



İkili Yüzey Ses Sönümlüme Tasarımı

Kompresör basma hattında oluşan sesin düşürülmesi için oluşturulmuş ses sökümlüme yapısı



Destek Ekipmanları

Yüksek dayanımlı destek parçaları kompresörün titreşimini ve olacak çalışma ses seviyesini düşürür.




L Şekilli Ayak yapısı

L şekilli ayak yapısı sayesinde yer çekiminin merkeze getirip titreşimi en alt seviyeye indirgenmiştir.

Gövde

Daha kalın tasarlanan gövde kompresörün sertlik ve gürültü yayılımını düşürmek için tasarlanmıştır.






Düşürülmüş Kompresör Sesi (Inverter) ve Sessiz Kontrol

Düşük Gürültülü Çalışma Kontrolü

Fan Çalışma kontrol algoritması dalga boyunda düzenleme yaparak çalışma akım harmonisi düşürür. Böylelikle fan motorunda ses ve titreşim azaltılır.



Akım harmonisi yumuşak geçişli olmadığından dolayı düşük performans ve yüksek ses yaratır.




Gree: yumuşak dalga boyları düzenlemesi sayesinde düşük ses seviyesi

Düşük Voltajlı Kalkış

Geliştirilen teknoloji ile 175V seviyelerindeki düşük voltajlarda dahi kompresör normal çalışma şekliyle kalkış yapabilir.



Düşük voltajda kalkış başarısız



Gree: Düşük voltajda yumuşak kalkış ve düzgün çalışma performansı

Gece Sessiz Modu*

Bu özellik gece boyunca ses seviyesini minimuma indirir.



*Not: Talebe göre uygulanabilir. Opsiyoneldir.

Arttırılmış Konfor

U-Match VI serisi anlık olarak ortam sıcaklığını $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ hassaslık ile ölçen sensörlerle sahiptir. Set edilen sıcaklık ile ortam sıcaklığının farkının hesaplanması ile cihaz otomatik olarak konfor şartlarını sağlamak için kapasite ayarı yapacaktır. Böylelikle en iyi şartlarda konfor ferahlığı sağlanmış olur.



Hızlı Soğutma ve Isıtma

Set sıcaklığı, iç ortam sıcaklığı ve dış ortam sıcaklıklarının ölçümlenmesi ile ünite konfor şartlarını sağlamak için normal çalışma hızından %20 daha hızlı aksiyon gösterecektir.



08:05

Kararlı sıcaklık kontrolu

U-Match VI kararlı ve sabit sıcaklık kontrolünü DC inverter kompresör ve değişken kapasite kontrol modülü ile gerçekleştirir. DC adımsız hız düzenleme, elektronik genleşme valfi ve soğutucu akışkan kontrol sistemi ile ortam sıcaklık hassasiyet kontrolü de tüm sistem konfor şartlarını optimize olarak tutmaya çalışır.



Sabit hızlı kompresörlü klima



DC inverter kompresörlü klima

Uygun Montaj ve Bakım




GREE

Küçültülmüş ve Hafifletilmiş Dış Ünite


Tüm serilerde küçültülmüş dış ünite, tek fan tasarımları ile montaj işleminde kolaylık, görünüş bakımından da sadelik ve estetik sunar.

Tek fanlı dış ünite, montaj alanlarından tasarruf



36K model için kazanılan alanlar

Kurulum ve nakliye kolaylığı



Diger modeller



U-Match VI el ile taşıma imkanı


Geliştirilmiş Güç Besleme ve Uzun Borulama

Dış ünitelerden iç ünitelere uzanan uzun mesafe güç besleme ve iletişim hattı bağlantı imkanı
75m borulama mesafesi ve 30m kot farkı (dış ünite ile iç ünite arasında)

Ticari kullanımda iç-dış ünite arası
boru mesafesi 75m'e kadar uygundur.




Ticari kullanımda iç ve dış
ünite arası kot farkı 30m' e
kadar uygundur




Yüksek Tavan Kurulumuna Uygun


Kaset tipi cihazlar 11 farklı fan hız ayarına olanak vermektedir. kurulum aşamasında tavan yüksekliğine bağlı olarak konfor şartlarının sağlanabilmesi için fan hızı önceden ayarlanabilir.



Standart





Yüksek Tavan



Çok yüksek tavan

Elektrik kutusu için Servis ve sökülm işlemi için kolay erişim imkanı

Tüm ticari klima serisinde cihaz içine entegre edilmiş elektrik kutusu standart hale getirilmiştir. Bakım işlemi için sadece klima ızgara panelini açmak yeterlidir. Bu durumda işçilik zamanından tasarruf edilir.



Harici Elektrik Kutusu

Kurulum ve montaj işlemleri tavan arasında olacağından pek uygun değildir.

- Montaj işlemi sırasında tavanın bir kısmının kesilmesi gerekecektir.
- Servis işlemleri için de ayrıca tavanın açılması gerekecektir.

Dahili Elektrik kutusu

Kurulum ve bakım hizmetleri daha kolay olacak ve herhangi bir işlem için tavanın açılması gerekmeyecektir.


İnce Kanal Tipi Cihaz

Minimum yükseklik $H=200\text{mm}$
Minimum derinlik $D=450\text{mm}$
Dar tavanlar ve koridorlar için uygundur.
*GUD50 modeli için opsyoneldir.




Dar tip Kanal Tipi Cihaz

GREE ticari klima ile 900mm ölçüsünde dar kanal tipi klima müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur. Koridor gibi dar alanlara montaj ve diğer mahallere kanal bağlantısı ile hava yönlendirme gereken özel kullanım alanları için tasarlanmıştır.




Ayarlanabilir Harici Statik Basınç Değeri

Kanal tipi klimalar 9 farklı basınç değerine göre maksimum 200Pa dayanıklı harici statik basınç değerine sahiptir. Kanal basınç değerine göre uygun basınç verisi kumanda üzerinden seçilebilir.



Kanal Tipi Cihazlarda Hava Emiş Yön Alternatifleri


Şantiye şartlarına göre kanal tip klimalarda iki farklı emiş alternatifi uygulanabilir. Altın ve Arkadan emiş.



Dayanıklılık



Sistem Dayanıklılık Tasarımı



1

Elektrik kutusu içerisinde ısı dağılımını sağlamak için soğutucu gaz kullanır. Kontrol modülünün içerisindeki ısı, dış ortamdan etkilenmez. Böylelikle sürekli çalışma sıcaklıklarında tutulur ve uzun kullanım ömrü sağlar.

Not: 140 ve 160 modeller ısı dağıtımını soğutucu akışkan ile yapar.

**2**

Kompresör, akümülatörün fiziki olarak ayrılmasını sağlayan yöntem ile daha güvenli ve dayanıklı hale getirilmiştir. Bu durum kompresör içerisinde likit haldeki soğutucu gazın sıkışmasını engeller.

**3**

Yeni nesil kablolama sayesinde, U-match VI sadece 1 iletişim hattı kullanır. Böylece daha az kablo materyali kullanılırken, kurulumu da kolaylaştırır.

**4**

Motor sürücüsü hava akımına karşı daha dirençli olarak tasarlanmıştır. Paslanmaz çelikten imal edilen malzemeler ile C4 tuz sprey testinden de başarı ile geçmiştir.



Taşıma ve montaj süresince oluşabilecek hasarlardan kaçınmak için uygulanan birkaç ilave yöntem

5

Koruyucu izgara

Arka ve sol taraftaki koruyucu izgaralar taşıma esnasında kondenser finlerine zarar gelmesini engeller.

6

Valf kapağı

Valf kapağı, valf gövde ve bağlantı yerlerini korurken ayrıca valf içerisindeki soğutucu gaz sesini engellemiştir.

7

Hava çıkış izgarası Avrupa standartlarına göre çocukların parmakları girmeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Elektriksel Güvenlik



12V DC Drenaj pompaşı

Nemli ortamlarda olsa bile drenaj motoru güvenli şekilde çalışmasına devam edecektir.

*Sadece kaset tipi modellerde


Tüm yüzeyi metal elektrik kutusu

Çift katmanlı metal panel elektrik kutusunu ve parçaları korumak için kullanılmaktadır. Özel kablolama tasarımları ile de kutu içerisinde böcek gibi küçük hayvanların girmesi engellenmiştir.




Motor kablolama koruma metal parçası

Yangın ve dışardan hasar almasına karşı metal koruma plakası kullanılmaktadır.




Tüm cihazlarda devamlı topraklama hattı

Tüm iletken parçalar elektrik güvenliği alınması için topraklanmıştır.



Kablo bölümlerinin metal plaka ile korunması


Tüm kablolama parçaları hasardan korunmak amacıyla metal plakalar ile korunmaktadır.




Operasyonel Dayanıklılık

Geniş Voltaj Aralığı

Sürücü ve elektronik kontrol parametre tasarımı sayesinde U-Match VI ürünleri geniş voltaj aralığında çalışabilir. Voltajın 180V değerine düşme durumunda bile normal çalışma rejimine devam eder.



Düzen markalar



Gree

Çok düşük ortam sıcaklıklarında Soğutma performansı

Soğutma modunda cihazın çalışma aralığı **-20°C** ye kadar düşürülmüştür. Sistem ve kontrol odaları gibi yıl boyunca soğutma ihtiyacı olan alanlarda kullanıma uygundur. Kuru kontak modülleri sayesinde 24 saat dilimlerinde farklı çalışma şartları ayarlanabilir.




Geniş Çalışma Aralığı

DC inverter sistem ile geliştirilmiş kompresör ve motor, akış kontrolü yapabilen elektronik genleşme valfi ile özellikle kış iklim şartlarında çalışma performansı gösterir.

Dış ortam çalışma sıcaklığı soğutma modunda : **-20°C ~ 52°C**

Dış ortam çalışma sıcaklığı ısıtma modunda : **-20°C ~ 24°C**



Güvenlik önleyici ölçümler

Gree ürünler CE sertifikalıdır.



Dış Ünite



Yüksek/alçak basınç koruması



Yüksek basma sıcaklığı koruması



Soğutucu akışkan kaçak kontrol



4 yolu vana koruması

İç Ünite



Fan koruması



Drenaj taşıma koruması



Donma koruması



Aşırı yük koruması

Kontrol



Aşırı akım koruması




Faz koruması



IPM aşırı sıcaklık koruması


Akıllı Kontrol





Çoklu kontrol Özellikleri

Özellikli kumandalar seçilmesi durumunda son kullanıcılara farklı alternatifler sunulabilir.



Not:
Ürün üzerinde devamlı geliştirme yapıldığından, doğru cihazın seçimi için lütfen satış ekibi ile görüşünüz.

Opsiyonel Kontrol Ekipmanları

Gree çeşitli şartları sağlaması için geniş yelpazeli kablolu veya uzaktan kumanda seçenekleri sunmaktadır. Müşteriler gerçek ihtiyaçlarına göre uygun olan ekipmanı seçebilirler.

Ürün	Model	Görünüş	Özellikler
Kablolu kumanda	XE7A-24/H		<ul style="list-style-type: none">Düz yüzeyleri ile sade görünüş.Sıcaklık set ayarlarında 0,5°C hassasiyet ve arka ekran ışığıaynı anda hem sıcaklık hem nem ölçümüGizlenmiş kızılıtesi algılayıcı ile kızılıtesi uzaktan kumanda ile birlikte çalışmaModel XE7A-24/HC ile WiFi özelliği
Kablolu kumanda (WiFi)	XE7A-24/HC		
Merkezi kumanda	CE52-24/F(C)		<ul style="list-style-type: none">36 iç üniteye kadar kontrol imkanı

Not: Ürün üzerinde devamlı geliştirme yapıldığından, doğru cihazın seçimi için lütfen satış ekibi ile görüşünüz.

*XE7A-24H kanal tipi cihazında standart

*Kaset ve tavan için opsiyonel

Opsiyonel Kontrol Ekipmanları

Uzaktan Kumanda	
Görünüş	
Model	<p>YAP1F7(WiFi) Standart Kaset ve Yer Tavan Model</p>
Özellikler	<ul style="list-style-type: none"> • WIFI • 80°C Isıtma • Çocuk kiliti • Sessiz mod • Taze hava ayarı • Uyku modu • I-feel özelliği • Zamanlayıcı Açı/kapa


Opsiyonel Parçalar

Ürün	Model	Görünüş	Özellikler
Giriş kontrolü	LE60-24/H1		<ul style="list-style-type: none"> • Giriş sistemine bağlanabilir. Klimanın enerjisini kesmek için kapı kartını çıkartınız ve yeniden aktif etmek için kartı takınız. • İki grup kuru kontak işlemi sağlayabilir. Yangın alarmı gibi pasif sinyal ile cihazın kapanması sağlanır. • Farklı kablolu kumandalar ile kullanımının yanı sıra direkt olarak iç üniteye de bağlanabilir.
Çevirici	ME50-00/EG(M)		<ul style="list-style-type: none"> • Bina otomasyon sistemi, merkezi kumanda ve iç ünitelere bağlarak genel iletişim sinyal hattı kurulur.
BACnet	ME30-44/D2(B)		<ul style="list-style-type: none"> • Klima sistemi ve BMS sistemi arasında iletişim sağlamak amacıyla GREE BACnet sistemi standart BACnet/IP merkezi kontrol sistemi ile çalışır. 255 iç üniteye kadar bağlantı imkanı verir.
Kuru kontak			<ul style="list-style-type: none"> • Kuru kontak direkt giriş ve pulse giriş ile çalışabilir. • Her fonksiyon ayrı şekilde kontrol edilebilir. • Giriş sinyali: Kapatma, Aç/Kapa ve mod değişimi • Çıkış sinyali: Çalışma modu, taze hava, hata, Açık/kapalı sinyali
WIFI modül			<ul style="list-style-type: none"> • Akıllı IoT özelliği: Bulut kontrol, WIFI bağlantısı • GREE+ uygulaması ile uzaktan kontrol seçeneği; Aç/kapa, set sıcaklığı, mod değişimi, fan kontörlü, zamanlayıcı vb.

Grup Kontrol


Grup kontrolü ile kanal tipi klimalarda 8 gruba kadar bağımsız sıcaklık kontrolü yapılabilir. Wifi kontrollü mobil uygulama üzerinden seçilebilir.

- **Kablolu grup kumanda:** 4.3 inch renkli ekran. Uygulama deneyimi için dokunmatik ekran. Her grup için bağımsız sıcaklık kontrolü ve haftalık zamanlayıcı programlama
- **Kablosuz RF sıcaklık kumanda:** Uygun kablosuz kurulum, basit gösterge paneli
- **WIFI modül:** sıcaklık kontrolü, her grup için açma/kapama komutu, haftalık zamanlayıcı özelliği



Uzaktan kontrol

Uzaktan sistem ile 255 adet iç üniteye kadar cihaz kontrollü sağlanabilir. Şu an için sadece iki tane seçili gateway protokolü vardır; BACnet ve Modbus.




WIFI Akıllı Kontrol

Ofis ve otel gibi projelerde kullanılan tüm GREE cihazlar GREE+ uygulama ile tek merkezden kontrol edilebilir.










Merkezi Kontrol

CE52-24/F(C) ile 36 adet iç üniteye kadar cihazları tek bir noktadan kontrol edebilirsiniz. Ticari uygulamalar için oldukça elverişlidir. GMV VRF sistemi ile de bağlantılılanabilir.



Çeşitli Bağlantı Yöntemleri

	Kontrol Seçeneği	Kablolu uzaktan kumanda	Kablosuz uzaktan kumanda
Tek kumanda ile bağlantı	Giriş basit sistem	Kutupsuz ve 2 damar (maksimum kablo mesafesi 30m) 	Alici iç üniteyi içine monte edilmiştir. 
Çift kumanda ile bağlantı	İki kablolu kumanda veya bir kablolu kumanda ve bir kablosuz uzaktan kumanda	2 kablolu kumanda bağlantısı 	Bir kablolu kumanda ve bir kablosuz uzaktan kumanda ile kontrol edilme özelliği. Alici iç üniteyi içine monte edilmiştir. 
Kuru kontak modülü	Kuru kontak arayüzündeki kuru kontak girişi ile cihazın kontrol edilmesi	Linkage control 	
Merkezi uzaktan kontrol	En uzak nokta ile iletişim mesafesi 800m. En fazla 255 adet iç üniteye kadar kontrol edilebilir. 36 adet merkezi kumanda kendi içinde sisteme bağlanabilir.	Merkezi kumanda (opsiyonel) 	Merkezi kumanda (opsiyonel) 



OTEL

İkili kablolu kumanda

Bağımsız olarak iki kablolu kumanda bir klimayı kontrol edebilir. kapı ve yatak kısmına konumlandırılan iki eş özelliklere sahip kumanda klima kullanım verimliliğini en uygun düzeyde tutar.



LE60-24/H1

Kapı giriş sistemine bağlanabilen kontrol cihazıdır. Klimanın durması için ilgili kapı kartını çıkartmak ve yeniden çalışması için de takmak yeterlidir.






OFİS

U-Match Bulut Kontrol Sistemi

Kablolu kumanda üzerindeki WIFI veya harici WIFI modülü ile kullanıcı mobil cihaz üzerinden klimaları kontrol edip, çalışma zamanlarını ayarlayabilir.





Kablolu Kumanda ile Haftalık Çalışma Programlaması

Günlük 4 farklı zaman dilimi sıcaklık,fan hızı ve mod secimi gibi özellikleri ile birlikte ayarlanabilir.

Bu ayarlama haftalık olarak devam edebilir ve otomatik olarak ayarlanan komutlara göre çalışır.

Örneğin ofis veya sınıfındaki klimanın belirli saatlerde açılıp kapanması gibi.





KONUT

Tatil Modu (8°C ısıtma)

Kış sezonunda yaşanan mahalden uzun süre ayrı kalınacağı durumlarda, ev içerisinde bulunan bitkilerin veya evcil hayvanların soğuktan etkilenmemesi için klima sistemi evinizi 8°C sıcaklıkta tutmak için ayarlanacaktır.



Düşük Sıcaklıkta Nem Alma İşlemi

GREE U-match VI, dis ortam sıcaklığı 12°C iken dahi klima sistemi nem alma işlemi yapabilir. Genellikle diğer ürünlerde bu değer 16°C dir.



Uygulama senaryosu: Hong Kong bölgesinde subat ve mart aylarında nem değeri oldukça yüksek ve dis ortam sıcaklığı ortalama 13°C dir. Bu gibi durumlarda diğer marka klimalar nem alma işlemi yapamaz.



SERVER ODALARI

Düşük Dış Ortam Sıcaklıklarında Soğutma İşlemi

Soğutma modunda cihazın çalışma aralığı dış ünite boru sıcaklık ölçümleri, adımsız hız regülasyon teknolojisi, likit dönüş kontrollü gibi arttırlılmış performans değerleri sayesinde -20°C ye kadar düşürülmüştür. Sistem ve kontrol odaları gibi yıl boyunca soğutma ihtiyacı olan alanlarda kullanıma uygundur.

Yedekli Çalışma Sistemi


Kuru kontak modülü sayesinde sistem odalarındaki klimalar 24 saat kesintisiz soğutma ihtiyacını karşılamak için değişmeli olarak çalışabilirler



HAVALİMANI BİNİŞ TÜNELİ

Kuru Kontak Modülü (ME30-42E1)

Gree kuru kontak modülü yanım alarmı, açma/kapama, çalışma modu, hata gibi bilgilerin çıkışına olanak verir.



U-MATCH VI KLİMA MODELLERİ

İç Ünite Modelleri

- Gree U-Match VI modelleri mahal dekorasyonuna ve müsteri taleplerine göre farklı iç ünite modelleri ile (kanal, kaset, yer tavan) adapte olabilen sistemlerdir.
- Geniş uygulama alanları ile apartmanlar, daireler, ofisler, küçük ve orta ölçekli süpermarketler, villalar ve oteller için idealdir.
- Soğutma kapasite aralığı 3,5kW ile 16kW arasında olup uygulama alanı 16 ile 140 m² arasındadır.

İç ünite	Model	Görünüş	Özellikler	30	50	71	100	125	140	160
Yüksek Statik Basınç Kanal Tipi	GUD**PH1/A-S GUD**PH1/A-S		<ul style="list-style-type: none"> 9 farklı basınç seçeneği, 200Pa'ya kadar ayarlanabilir. Kompak tasarım sadece 260mm yükseklik. 7,1kW / 8,5kW modelleri sadece 900mm genişlik, dar alanlar için uygundur. Drenaj pompalı veya pompası modeller İki farklı hava emiş yüzeyi; alttan ve arkadan 		●	●	●	●	●	●
Kompak Kaset Tip	GUD**T1/A-S GUD**T1/A1-S		<ul style="list-style-type: none"> Kompak kaset tip cihaz ölçüsü 570x570mm ile standart 600x600 tavan boşluğunna rahatlıkla monte edilebilir. 360° hava atışı sağlayan 8 adet hava çıkış kanatçığı Dahili elektrik kutusu özelliği ile tavarı açmadan klima ızgarası sökülmesi ile müdahale edilebilen sistem 		●					
360° Hava Atış Model Kaset Tip	GUD**T1/A-S		<ul style="list-style-type: none"> 360° hava atışı sağlayan 8 adet hava çıkış kanatçığı 5 farklı fan hızı ile istenilen hava debisi Akıllı sensorlu paneller opsioneldir. Opsiyonel WIFI kablolu kumanda 		●	●	●	●	●	●
Yer-Tavan Tipi	GUD**ZD1/A-S		<ul style="list-style-type: none"> İki farklı montaj durumu; zemine veya tavana İkili hava yönlendirme flap uygulaması ile dağıtılan hava atışı ve yüksek konfor sağlanması Tüm üfleme kanatçıkları tamamiyle kapanarak cihaza toz girmesi önlenir. Parlak beyaz görünüşü ile sade ve güzel 8 dijital ekran ile sıcaklık ve hata kodları okuma 		●					

Dış Ünite Modelleri

U-MATCH VI

Sistem	Tip	Model	Güç Besleme	35	50	71	85
Hava Soğutma	Inverter	GUD**W1/NhA-S GUD**W1/NhA-S (LCLH)	220-240V ~1Ph~50/60Hz				

Sistem	Tip	Model	Güç Besleme	100	125	140	160
Hava Soğutma	Inverter	GUD**W1/NhA-S GUD**W1/NhA-S (LCLH)	220-240V ~1Ph~50/60Hz				
Hava Soğutma	Inverter	GUD**W1/NhA-X GUD**W1/NhA-X (LCLH)	380-415V~ 3Ph~50/60Hz				

iç ÜNİTE MODELLERİ







Kaset Tipi İç Ünite

Okullar, ofisler, toplantı odaları, alışveriş merkezleri, dükkanlar, otel, villa gibi projelerde kullanılır.

Kaset tip

Model Kodu		Birim	GUD50T1/A1-S	GUD71T1/A-S
Güç Kaynağı	Besleme Kablo Bağlantısı	–	Dış Üniteden	Dış Üniteden
	Besleme	F/V/Hz	1 / 220-240 / 50	1/ 220-240/50
	Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	adet x mm ²	3 x 2,5	3 x 2,5
Otomatik Sigorta (Gecikmesiz)		A	16	20
Soğutma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)		BTU/h	5500 ~ 17000 ~ 17742	8200 ~ 24200 ~ 26000
Soğutma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)		kW	1,6 ~ 5 ~ 5,2	2,4 ~ 7,1 ~ 7,6
Isıtma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)		BTU/h	5500 ~ 19100 ~ 20800	7500 ~ 27200 ~ 29400
Isıtma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)		kW	1,6 ~ 5,6 ~ 6,1	2,2 ~ 8 ~ 8,6
Soğutma Enerji Tüketimi		kW	1,51	2,03
Isıtma Enerji Tüketimi		kW	1,64	2,00
Soğutma Çalışma Akımı (Nominal-Maks.)		A	7,00 / 9,50	9,7 / 14
Isıtmada Çalışma Akımı (Nominal-Maks.)		A	7,65 / 9,50	9,6 / 14
SEER		–	6,6	6,7
SCOP (Ortalama)		–	4	4,3
Sezonal Enerji Sınıfı (Soğutma / Isıtma)		–	A++ / A+	A++ / A+
İç Ünite	Model Kodu	–	GUD50T1/A1-S	GUD71T1/A-S
	Hava Debisi	m ³ /h	720/650/600/500	1100/1000/900/800
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	41/39/35	38/36/34
	Net Ölçüleri (G×D×Y)	mm	570×570×260	840×840×200
	Net Ağırlık	kg	16,5	21,0
	Panel	Net Ölçüler (G×D×Y)	620×620×47,5	950×950×52
		Net Ağırlık	4,5	9,5
Dış Ünite	Model Kodu	–	GUD50W1/NhA-S	GUD71W1/NhA-S
	D.Ü. Hava Debisi	m ³ /h	2200	3600
	Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-20~52	-20~48
	Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-20~24	-20~24
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	52	55
	Net Ölçüler (G×D×Y)	mm	745×300×555	889×340×660
	Net Ağırlık	kg	30,5	41,5
	Soğutkan Türü	–	R32	R32
	Şarj Edilen Soğutkan Miktarı	kg	0,85	1,5
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti		adet x mm ²	(2 x 1,0) + (3 x 2,5)	(2 x 1,0) + (3 x 2,5)
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu		m	5	5
Ek Soğutkan Miktarı		g/m	16	20
Bakır Boru Çapı (Sıvı)		mm(inç)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Bakır Boru Çapı (Gaz)		mm(inç)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı		m	20	20
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk		m	30	30

*Sezonal verimlilik değerleri (SEER ve SCOP) EN 14825 standardına uygun olarak test edilmiştir.

**Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanım şecline ve monte edilen mahallenin durumuna göre değişiklik gösterebilir. Endikatif yıllık enerji tüketimi değerleri; soğutma modu için sezonal eşdeğer çalışma süresi 350 saat referans alınarak hesaplanmıştır, ortalama iklim için ısıtma modundaki sezonal eşdeğer çalışma süresi 1400 saat referans alınmıştır.

***Azami çalışma akımı, cihazın çekerileceği en fazla akım olup ilk kalkış akımı ile karıştırılmamalıdır. İlk kalkış akımı; yaklaşık olarak ortalama (nominal) çalışma akımının 1,3 katıdır ve ilk kalkıştan itibaren yaklaşık olarak 1-2 saniye şebekeden bu akım değerini çeker.

Kaset tip

Model Kodu		Birim	GUD100T1/A-S	GUD125T1/A-S	GUD140T1/A-S
Güç Kaynağı	Besleme Kablo Bağlantısı	–	Dış Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden
	Besleme	F/V/Hz	1/ 220-240/50	1/ 220-240/50	1/ 220-240/50
	Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	adet x mm ²	3 x 4,0	3 x 6,0	3 x 6,0
Otomatik Sigorta (Gecikmesiz)		A	32	32	32
Soğutma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)		BTU/h	11000 ~ 35800 ~ 37600	12300 ~ 41200 ~ 44700	20500 - 45700-48500
Soğutma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)		kW	3,2 ~ 10,5 ~ 11	3,6 ~ 12,1 ~ 13,1	6 - 13,4-14,2
Isıtma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)		BTU/h	10300 ~ 39200 ~ 42300	12300 ~ 46000 ~ 49500	13300-52900-54600
Isıtma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)		kW	3 ~ 11,5 ~ 12,5	3,6 ~ 13,5 ~ 14,5	3,9-15,5-16
Soğutma Enerji Tüketimi		kW	3,16	4,00	4,60
Isıtma Enerji Tüketimi		kW	3,16	4,00	4,70
Soğutma Çalışma Akımı (Nominal-Maks.)		A	14,8 / 21	18,6 / 23	21,00
Isitmada Çalışma Akımı (Nominal-Maks.)		A	14,1 / 21	19 / 23	21,50
SEER		–	6,6	6,1	6,30
SCOP (Ortalama)		–	4,4	4,1	4,0
Sezonal Enerji Sınıfı (Soğutma / Isıtma)		–	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
İç Ünite	Model Kodu	–	GUD100T1/A-S	GUD125T1/A-S	GUD140T1/A-S
	Hava Debisi	m ³ /h	1500/1400/1200/1000	1700/1500/1300/1100	2000/1800/1600/1400
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	41/39/38	46/43/39	48/45/41
	Net Ölçüleri (G×D×Y)	mm	840×840×240	840×840×240	840×840×290
	Net Ağırlık	kg	23,0	23,0	25,0
	Panel Ağırlık	mm	950×950×52	950×950×52	950×950×52
Dış Ünite	Net Ölçüler (G×D×Y)	kg	9,5	9,5	9,5
	Model Kodu	–	GUD100W1/NhA-S	GUD125W1/NhA-S	GUD140W1/NhA-S
	D.Ü. Hava Debisi	m ³ /h	4800	5200	–
	Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-20~52	-20~48	-20~48
	Isitmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-20~24	-20~24	-20~24
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	57	58	59
	Net Ölçüler (G×D×Y)	mm	940×370×820	940×370×820	940×370×820
	Net Ağırlık	kg	65,0	66,0	73,0
	Soğutkan Türü	–	R32	R32	R32
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı		kg	2,10	2,25	–
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti		adet x mm ²	(2 x 1,0) + (3 x 2,5)	(2 x 1,0) + (3 x 2,5)	(2 x 1,0) + (3 x 2,5)
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu		m	5	5	5
Ek Soğutkan Miktarı		g/m	20	20	35
Bakır Boru Çapı (Sıvı)		mm(inç)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Bakır Boru Çapı (Gaz)		mm(inç)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı		m	30	30	30
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk		m	75	75	75

*Sezonal verimlilik değerleri (SEER ve SCOP) EN 14825 standartında uygun olarak test edilmiştir.

**Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanım şekline ve monte edilen mahallenin durumuna göre değişiklik gösterebilir. Endikatif yıllık enerji tüketimi değerleri: soğutma modu için sezonalık esdeğer çalışma süresi 350 saat referans alınarak hesaplanmış olup, ortalama iklim için ısıtma modundaki sezonalık eşdeğer çalışma süresi 1400 saat referans alınmıştır.

***Azami çalışma akımı, cihazın çekebileceği en fazla akım olup ilk kalkış akımı ile karşıtılmamalıdır. İlk kalkış akımı; yaklaşık olarak ortalama (nominal) çalışma akımının 1,3 katıdır ve ilk kalkıştan itibaren yaklaşık olarak 1-2 saniye şebekeden bu akım değerini çeker.



Kanal Tipi İç Ünite

Apartman daireleri, ofisler, büyük alışveriş merkezleri, hastane odaları, kapalı server odaları için uygundur.


- 900mm genişliğine sahip 7,1kW yüksek statik basınçlı kanal tipi klimalar, genişliği $\leq 1,2m'$ den düşük olan koridor uygulamalarında kullanım için idealdir.



Ayarlanabilir Harici Statik Basınç

- En fazla 9 adet maksimum 200Pa statik basınç aşaması belirlenebilir. Statik basınç, odanın gerçek duromuna ve hava kanalı uzunluğuna göre ayarlanabilir, böylece farklı hava hacmi gereksinimlerine uyum sağlanabilir.

0Pa ~ 200Pa



Kanal tip

Model Kodu		Birim	GUD71PH1/A-S
Güç Kaynağı	Besleme Kablo Bağlantısı	—	Dış Üniteden
	Besleme	F/V/Hz	1/ 220-240/50
	Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	adet x mm ²	3 x 2,5
Otomatik Sigorta (Gecikmesiz)	A		20
Soğutma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)	BTU/h		8200 ~ 24200 ~ 26000
Soğutma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)	kW		2,4 ~ 7,1 ~ 7,6
Isıtma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)	BTU/h		7500 ~ 27200 ~ 29400
Isıtma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)	kW		2,2 ~ 8 ~ 8,6
Soğutma Enerji Tüketimi	kW		1,92
Isıtma Enerji Tüketimi	kW		2,0
Soğutma Çalışma Akımı (Nominal-Maks.)	A		9,2 / 14
Isitmada Çalışma Akımı (Nominal-Maks.)	A		9,6 / 14
SEER	—		6,60
SCOP (Ortalama)	—		4,1
Sezonal Enerji Sınıfı (Soğutma / Isıtma)	—		A++ / A+
Model Kodu		—	GUD71PH1/A-S
Hava Debisi		m ³ /h	1100/1000/900/800
Ses Basınç Seviyesi		dB (A)	35/33/31
Net Ölçüleri (G×D×Y)		mm	900×655×260
Net Ağırlık		kg	28,5
Dış Statik Basınc	Nominal Ayarlanabilir	Pa Pa	25 0-160
Model Kodu		—	GUD71W1/NhA-S
D.Ü. Hava Debisi		m ³ /h	3600
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı		°C	-20~48
Isitmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı		°C	-20~24
Ses Basınç Seviyesi		dB (A)	55,0
Net Ölçüler (G×D×Y)		mm	889×340×660
Net Ağırlık		kg	41,5
Soğutkan Türü		—	R32
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı		kg	1,50
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	adet x mm ²		(3 x 1,0) + (3 x 2,5)
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	m		5
Ek Soğutkan Miktarı	g/m		20
Bakır Boru Çapı (Sıvı)	mm(inc)		9,52 (3/8)
Bakır Boru Çapı (Gaz)	mm(inc)		15,88 (5/8)
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı	m		20
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk	m		30

*Sezonal verimlilik değerleri (SEER ve SCOP) EN 14825 standartına uygun olarak test edilmiştir.

**Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanım şekline ve monte edilen mahalonun göre değişiklik gösterebilir. Endikatif yıllık enerji tüketimi değerleri; soğutma modu için sezonal eşdeğer çalışma süresi 350 saat referans alınarak hesaplanmış olup, ortalama iklim için ısıtma modundaki sezonal eşdeğer çalışma süresi 1400 saat referans alınmıştır.

***Azami çalışma akımı, cihazın çekebileceği en fazla akım olup ilk kalkış akımı ile karşılaştırılmamalıdır. İlk kalkış akımı; yaklaşık olarak ortalama (nominal) çalışma akımının 1,3 katıdır ve ilk kalkıştan itibaren yaklaşık olarak 1-2 saniye şebekeden bu akım değerini çeker.

Kanal tip

Model Kodu		Birim	GUD125PH1/A-S	GUD160PH1/A-S
Güç Kaynağı	Besleme Kablo Bağlantısı	–	Diş Üniteden	Diş Üniteden
	Besleme	F/V/Hz	1/ 220-240/50	3 / 380-415 / 50-60
	Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	adet x mm ²	4 x 3	4 x 3
Otomatik Sigorta (Gecikmesiz)	A		32	32
Soğutma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)	BTU/h	12300 ~ 41200 ~ 44700	16300 ~ 54500 ~ 58000	
Soğutma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)	kW	3,6 ~ 12,10 ~ 13,1	4,8 ~ 16 ~ 17	
Isıtma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)	BTU/h	12300 ~ 46000 ~ 49500	15300 ~ 58000 ~ 61400	
Isıtma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)	kW	3,6 ~ 13,5 ~ 14,5	4,5 ~ 17 ~ 18	
Soğutma Enerji Tüketimi	kW	3,65	5,4	
Isıtma Enerji Tüketimi	kW	3,86	4,7	
Soğutma Çalışma Akımı (Nominal-Maks.)	A	17.20 / 23	9,2	
Isitmada Çalışma Akımı (Nominal-Maks.)	A	17.70 / 23	8	
SEER	–	6,1	6,1	
SCOP (Ortalama)	–	4,1	4	
Sezonal Enerji Sınıfı (Soğutma / Isıtma)	–	A++ / A+	–	
İç Ünite	Model Kodu	–	GUD125PH1/A-S	GUD160PH1/A-S
	Hava Debisi	m ³ /h	2000/1800/1600/1400	2600/2300/2000/1700
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	42/41/40	44/42/40
	Net Ölçüleri (G×D×Y)	mm	1340×655×260	1400×700×300
	Net Ağırlık	kg	42	54
	Diş Statik Basınc	Nominal Ayarlanabilir	Pa Pa	50 0-160
Diş Ünite	Model Kodu	–	GUD125W1/NhA-S	GUD160W1/NhA-X
	D.Ü. Hava Debisi	m ³ /h	5200	5500
	Soğutmada Diş Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-20~52	-20~52
	Isitmada Diş Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-20~24	-20~24
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	58	60
	Net Ölçüler (G×D×Y)	mm	940×370×820	990×370×960
	Net Ağırlık	kg	66	94
	Soğutkan Türü	–	R32	R32
	Şarj Edilen Soğutkan Miktarı	kg	2,25	3,5
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	adet x mm ²	(3 x 1.0) + (3 x 2.5)	(3 x 1.0) + (3 x 2.5)	
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	m	5	8	
Ek Soğutkan Miktarı	g/m	20	35	
Bakır Boru Çapı (Sıvı)	mm(ince)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	
Bakır Boru Çapı (Gaz)	mm(ince)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı	m	30	30	
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk	m	75	75	

*Sezonal verimlilik değerleri (SEER ve SCOP) EN 14825 standardına uygun olarak test edilmiştir.

**Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanım şecline ve monte edilen mahallenin durumuna göre değişiklik gösterebilir. Endikatif yıllık enerji tüketimi değerleri; soğutma modu için sezonal eşdeğer çalışma süresi 350 saat referans alınarak hesaplanmış olup, ortalama iklim için isthma modundaki sezonal eşdeğer çalışma süresi 1400 saat referans alınmıştır.

***Azami çalışma akımı, cihazın çekebileceği en fazla akım olup ilk kalkış akımı ile karıştırılmamalıdır. İlk kalkış akımı; yaklaşık olarak ortalama (nominal) çalışma akımının 1.3 katıdır ve ilk kalkıştan itibaren yaklaşık olarak 1-2 saniye şebekeden bu akım değerini çeker.



Yer Tavan Tipi İç Ünite


AVM, okul, otel, ofis, villa tipi konutlar ve benzeri yapılar için uygundur.

Yer/Tavan Tipi Montaj

Kullanım alanı farklılığına göre iki farklı yönde montaj yapılabilir



Ceiling Mounted



Floor Mounted



2 yönlü hava emiş

2 yönlü hava emiş menfesleri dönüş havası alanını %7 oranında arttırmır.



Geniş Açılı Hava Kanatçık Tasarımı

Uygulama alanlarına bağlı olarak özgürce ayarlanabilen ve 110° ye kadar yatay salınımda hava üfleme açısı sağlayan tasarıma sahiptir.



Yer Tavan tip

Model Kodu		Birim	GUD71ZD1/A-S	GUD125ZD1/A-S
Güç Kaynağı	Besleme Kablo Bağlantısı	–	Dış Üniteden	Dış Üniteden
	Besleme	F/V/Hz	1/ 220-240/50	1/ 220-240/50
	Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	adet x mm ²	3 x 2,5	3 x 6,0
Otomatik Sigorta (Gecikmesiz)		A	20	32
Soğutma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)		BTU/h	8200 ~ 24200 ~ 26000	12300 ~ 41200 ~ 44700
Soğutma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)		kW	2,4 ~ 7,1 ~ 7,6	3,6 ~ 12,10 ~ 13,1
Isıtma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)		BTU/h	7500 ~ 26200 ~ 28700	12300 ~ 46000 ~ 49500
Isıtma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)		kW	2,2 ~ 7,7 ~ 8,4	3,6 ~ 13,5 ~ 14,5
Soğutma Enerji Tüketimi		kW	2,10	3,77
Isıtma Enerji Tüketimi		kW	2,00	3,75
Soğutma Çalışma Akımı (Nominal-Maks.)		A	9,7 / 14	17,5 / 23
Isitmada Çalışma Akımı (Nominal-Maks.)		A	9,1 / 14	17,9 / 23
SEER		–	7,2	6,3
SCOP (Ortalama)		–	4,3	4,0
Sezonal Enerji Sınıfı (Soğutma / Isıtma)		–	A++ / A	A++ / A
İç Ünite	Model Kodu	–	GUD71ZD1/A-S	GUD125ZD1/A-S
	Hava Debisi	m ³ /h	1250/1100/1000/900	1900/1800/1600/1400
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	39/37/35	43/40/38
	Net Ölçüleri (G×D×Y)	mm	1200×665×235	1570×665×235
	Net Ağırlık	kg	31,0	39,5
Dış Ünite	Model Kodu	–	GUD71W1/NhA-S	GUD125W1/NhA-S
	D.Ü. Hava Debisi	m ³ /h	3600	5200
	Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-20~48	-20~48
	Isitmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-20~24	-20~24
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	55,0	58
	Net Ölçüleri (G×D×Y)	mm	889×340×660	940×370×820
	Net Ağırlık	kg	41,5	66,0
	Soğutkan Türü	–	R32	R32
	Şarj Edilen Soğutkan Miktarı	kg	1,50	2,25
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti		adet x mm ²	(2 x 1.0) + (3 x 2.5)	(2 x 1.0) + (3 x 2.5)
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu		m	5	5
Ek Soğutkan Miktarı		g/m	20	20
Bakır Boru Çapı (Sıvı)		mm(inç)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Bakır Boru Çapı (Gaz)		mm(inç)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı		m	20	30
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk		m	30	75

*Sezonal verimlilik değerleri (SEER ve SCOP) EN 14825 standardına uygun olarak test edilmiştir.

**Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanım şekline ve monte edilen mahallen durumuna göre değişiklik gösterebilir. Endikatif yıllık enerji tüketimi değerleri; soğutma modu için sezonal eşdeğer çalışma süresi 350 saat referans alınarak hesaplanmış olup, ortalama iklim için isıtma modundaki sezonal eşdeğer çalışma süresi 1400 saat referans alınmıştır.

***Azami çalışma akımı, cihazın çekebileceği en fazla akım olup ilk kalkış akımı ile karıştırılmamalıdır. İlk kalkış akımı; yaklaşık olarak ortalama (nominal) çalışma akımının 1,3 katıdır ve ilk kalkıştan itibaren yaklaşık olarak 1-2 saniye şebekeden bu akım değerini çeker.

Ödül ve Sertifikalar



ISO 9001 Quality System Certificate



ISO 14001 Environment Management System Certificate



ISO 18001 Occupation Healthy Safety System Certificate



Canadian CSA Certificate



German TÜV Certificate



3C Certificate



European Communities CE Certificate



American UL Certificate



Russian Safety Certificate



EQM



SASO Certificate



Mexico NOM Safety Certificate



German GS Certificate



European EMC Certificate



Argentina Safe Certificate



China EMC Certificate



Hongkong Energy-saving Certificate



Hongkong Safety Certificate



Australian SAA Safe Certificate



Australia SAA Certificate



CCC Certificate



America ETL Certificate



Canadian ETL Certificate



Thailand TIS Certificate

NOT

NEDEN GREE?

BİR DÜNYA MARKASIDIR

Dünya çapında 300 milyondan fazla kullanıcının tercihleri sayesinde, Gree ürünleri 200'den fazla ülke ve bölgede satılmaktadır. Gree dünyanın en büyük klima üreticisi olup dünyada satılan 3 klimadan biri Gree tarafından üretilmektedir.

- Dünyanın En Büyük Klima Üreticisi Gree, Euromonitor araştırma şirketi tarafından "2021 senesi dünyanın en büyük klima markası" seçilmiştir.
- 2022 yılında Gree, Forbes Global 2000 listesinde 358. sırada yer almaktadır.

KENDİ TEKNOLOJİSİNİ GELİŞTİRİR

Gree 72 araştırma merkezi, 900'ün üzerinde test laboratuvarı, 12.000'i geçen AR-GE mühendisi ve yıllık 1 milyar doları geçen AR-GE bütçesi ile kendi teknolojisini geliştirip dünyaya sunmaktadır. Bugüne kadar 22.715 buluş (icat) patenti dahil 49.000'den fazla teknoloji patentinin altında Gree imzası bulunmaktadır.

KALİTEDEN ÖDÜN VERMEZ

Gree klima tasarımını ve üretimini yaparken hiçbir aşamada kaliteden ödün vermez. Altı Sigma uygulayan Gree (6 Sigma operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim stratejisidir.) kalite güvencesini sağlamak amacıyla klima ana komponentlerini, PCB'leri, serpantinleri, metal ve plastik parçaları, kompresörleri %100 kendi üretir. Dışarıdan temin edilen malzemeler de büyük bir titizlik ile 3000'den fazla çalışanın bulunduğu tedarik fabrikasında test edip incelendikten sonra üretime dahil edilir.



Source Euromonitor International Limited;
Consumer appliances 2022ed;
Retail volume sales in units, 2021 data.



ISO 9001 Quality System
Certificate



ISO 14001 Environment Management
System Certificate



ISO 18001 Occupation Health
Safety System Certificate



German TÜV Certificate



European EMC Certificate